

上海环保纱线怎么样

生成日期: 2025-10-21

按纺纱方法分类: 1、自捻纱。自捻纱属非自由端新型纱的一种, 是通过往复运动的罗拉给两根纱条施以加捻, 当纱条平行贴紧时, 靠其退捻回转的力, 互相扭缠成纱。这种纱线捻度不匀, 在一根纱线上有无捻区段存在, 因而纱强较低。适于生产羊毛纱和化纤纱, 用在花色织物和绒面织物上较合适。2、喷气纱。喷气纱是利用压缩空气所产生的高速喷射涡流, 对纱条施以加捻, 经过包缠和扭结而纺制的纱线。成纱结构独特, 纱芯几乎无捻, 外包纤维随机包缠, 纱较疏松, 手感粗糙, 且强力较低。此类纱线可加工机织物和针织物, 做男女上衣、衬衣、运动服和工作服等。3、包芯纱。包芯纱是一种以长丝为纱芯, 外包短纤维而纺成的纱线, 兼有纱芯长丝和外包短纤维的优点, 使成纱性能超过单一纤维。常用的纱芯长丝有涤纶丝、锦纶丝、氨纶丝, 外包短纤维常用棉、涤/棉、腈纶、羊毛等。包芯纱是主要用作缝纫线、衬衫面料、烂花织物和弹力织物等。纱线的细度有多种表示方法, 例如号数、公制支数、英制支数、旦尼尔等(见支数)。上海环保纱线怎么样

按纱线用途分类: 1、机织用纱: 机织用纱指加工机织物所用纱线, 分经纱和纬纱两种。经纱用作织物纵向纱线, 具有捻度较大、强力较高、耐磨较好的特点; 纬纱用作织物横向纱线, 具有捻度较小、强力较低、但柔软的特点。2、针织用纱: 针织用纱为针织物所用纱线。纱线质量要求较高, 捻度较小, 强度适中。3、其它用纱: 包括缝纫线、绣花线、编结线、杂用线等。根据用途不同, 对这些纱的要求是不同的。单纱: 单纱是指只有一股纤维束捻合的纱。可以由一种原料纺成纯纺纱, 由此构成纯纺织物, 也可以由两种或两种以上原料构成混纺纱, 由此构成混纺织物。崇明区正规纱线出厂价格纤维的性状和纺纱方法对纱线的性能起决定性作用。

按纺纱方法分类: 一、环锭纱: 环锭纱是指在环锭细纱机上, 用传统的纺纱方法加捻制成的纱线。纱中纤维内外缠绕联结, 线结构紧密, 强力高, 但由于同时靠一套机构来完成加捻和卷绕工作, 因而生产效率受到限制。此类纱线用途普遍, 可用于各类织物、编结物、绳带中。二、自由端纱: 自由端纱是指在高速回转的纺杯流场内或在静电场内使纤维凝聚并加捻成纱, 其纱线的加捻与卷绕作用分别由不同的部件完成, 因而效率高, 成本较低。三、气流纱: 气流纱也称转杯纺纱, 是利用气流将纤维在高速回转的纺纱杯内凝聚加捻输出成纱。纱线结构比环锭纱蓬松、耐磨、条干均匀、染色较鲜艳, 但强力较低。此类纱线主要用于机织物中蓬松厚实的平布、手感良好的绒布及针织品类。

细度细的纤维趋向纱的轴心, 细度粗的纤维趋向纱的外层。初始模量较小的纤维较多地位于外层, 初始模量大的纤维较多地位于内层。合理选用不同性状的纤维, 能够纺成不同风格的纱线, 适应不同织物用途或改善服用性能。由于化纤可以任意选择长度、细度和纤维的截面形状, 外衣织物宜选用纤维稍粗、长度稍短的化纤与棉混纺, 以增加成纱表面的毛型感。内衣织物宜选用纤维稍细、长度稍长的化纤, 使棉纤维在纱线的外层, 以便改善吸湿性能和穿着舒适感。自由端纺纱包括气流纺、静电纺、涡流纺等纺成的纱, 因加捻时纤维向内转移少, 纱芯与外层相比, 内紧外松, 结构较松散, 纤维伸直度差, 纤维间抱合力差, 成纱强力低, 但染色性和耐磨性能好。自捻纺纱纺成的纱又称自捻纱, 是利用搓拈辊对须条产生周期性正反向假拈度, 成纱上出现周期性无拈点, 因而强力较低, 一般合股成股线后再织造。纱线的捻度用每米或每英寸的捻回数表示。

长丝纱是由长丝(如天然丝、化纤丝或人造丝)并合在一起的束装物; 主要有涤纶长丝, 粘胶长丝, 尼龙长丝等。花式纱主要表现为纱线外表或颜色上的变化。主要有包缠、包芯、竹节、大肚、彩点、波形、辫子、毛巾、圈圈、结子、羽毛、牙刷、蜈蚣、带子、段染、雪尼尔等等。特征参数: 1、体积密度: 反映纤维堆砌特

征；2、纤维的捻回角、卷曲等：反映纤维沿纱轴的顺直程度；3、股线的合股根数、捻向；4、线密度（直径）和变异系数：反映纱线粗细及变化；5、纤维间的作用力（摩擦因数、缠结点、作用片段或滑移长度等）：反映纱线结构的稳定性。通常单纱与股线采用相反捻向，即ZS或SZ□上海环保纱线怎么样

长丝纱是由长丝（如天然丝、化纤丝或人造丝）并合在一起的束装物。上海环保纱线怎么样

弹力布，纱布，纱线为劳动密集型行业，同时也是成本敏感性行业，其中以初级产品加工业的纺纱业更为典型。伴随人力成本变化、经贸协定引起的贸易成本变化以及各国经济发展政策调整，全球纺织行业经历了由欧美向亚洲转移，以及在亚洲内部转移的过程。由于气候变暖等原因，消费者在购纺织、皮革产品时通常注重样式忽略季节。比如女性所穿的依然大行其道，这种现象在南方地区尤甚。有些地方，反季节销售的产品同样受到消费者的青睐。向高新技术靠拢超声波技术、电子技术、微波技术等高新技术都应用到了上海海耘专注钢品销售十五年，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外，化工原料（除危险品）、纺织原料（除棉花收购）、钢材的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】领域，纳米技术也会运用到制革工艺中，对皮革的设计和制造影响也很大。例如声波技术可以使皮革更加均匀一致，而且可以使酶具有可转移性，也可以使皮革的废物有所降低。超声波技术更加容易地渗透到皮革中。产业用纺织品展览会突出了国际性的交流，参展的海外展团、国际企业具有不小的比例。创新展示区体现出产业用销售的分类宽泛、应用多元。上海环保纱线怎么样

上海海耘进出口有限公司主营品牌有海耘进出口，发展规模团队不断壮大，该公司贸易型的公司。公司是一家有限责任公司企业，以诚信务实的创业精神、专业的管理团队、踏实的职工队伍，努力为广大用户提供高品质的产品。以满足顾客要求为己任；以顾客永远满意为标准；以保持行业优先为目标，提供高品质的弹力布，纱布，纱线。海耘进出口将以真诚的服务、创新的理念、高品质的产品，为彼此赢得全新的未来！